

Indoor Unit / Élément intérieur

# CS-C9BKP

Outdoor Unit / Élément extérieur

# CU-C9BKP6

8,600 Btu/h (208V) / 8,760 Btu/h (230V)

Indoor Unit / Élément intérieur

# CS-C12BKP

Outdoor Unit / Élément extérieur

# CU-C12BKP6

11,900 Btu/h (208V) / 12,000 Btu/h (230V)

**NEW**  
**NOUVEAU**

**Luminous**  
Remote Controller

**Catechin**  
Filter

**Solar**  
Refreshing Filter

**Télécommande**  
**lumineuse**

**Filtre**  
**catéchine**

**Filtre à**  
**régénérant au**  
**soleil**

**SEER**  
**12.5**

CS-C9BKP

**SEER**  
**10.8**

CS-C12BKP



Indoor Unit / Élément intérieur



Luminous Remote Controller with Unit Holder  
Télécommande lumineuse avec support



**Top-Panel Maintenance Access**  
The outdoor unit's top lifts off for easy access.  
**Panneau supérieur accessible pour l'entretien**  
Le panneau supérieur de l'élément extérieur se soulève pour un accès facile.

**Blue Fin Condenser**  
Outdoor Unit  
Élément extérieur



## FEATURES

- Catechin Air Purifying Filter
- Solar Refreshing Deodorizing Filter
- Odour-Removing Function
- Removable, Washable Panel
- Anti-Mold One-Touch Air Filter
- Airflow Direction Control (Up & Down)
- Manual Horizontal Airflow Direction Control
- Circulation Operation Mode
- Powerful Mode
- Economy Mode
- Soft Dry Operation Mode
- Sleep Mode Auto-Control
- 24-Hour ON/OFF Real Setting Timer
- Luminous Remote Controller
- Automatic Operation Mode
- Top-Panel Maintenance Access
- Blue Fin Condenser
- Auto Restart (Random)
- Long piping:  
10m (C9)  
15m (C12)

## CARACTÉRISTIQUES

- Filtre de purification d'air catéchine
- Filtre de désodorisation régénérant au soleil
- Fonction de suppression d'odeur
- Panneau amovible lavable
- Épurateur d'air anti-moisissure avec filtre à air à retrait facile
- Commande de la direction du débit d'air (vers le haut, vers le bas)
- Commande manuelle de la direction du débit d'air horizontal
- Mode de circulation d'air
- Mode pleine puissance
- Mode économie
- Mode de fonctionnement doux-sec
- Commande automatique du mode sommeil
- Minuterie de réglage réel marche/arrêt de 24 heures
- Télécommande lumineuse
- Mode de fonctionnement automatique
- Panneau supérieur accessible pour l'entretien
- Condenseur à ailette bleue
- Redémarrage automatique (aléatoire)
- Grande longueur de tuyauterie:  
10 m (C9)  
15 m (C12)

Indoor Unit / Élément intérieur

# CS-C18BKP | CU-C18BKP6

17,700 Btu/h (208V) / 17,700 Btu/h (230V)

Indoor Unit / Élément intérieur

# CS-C24BKP | CU-C24BKP6

23,200 Btu/h (208V) / 23,200 Btu/h (230V)

**NEW**  
**NOUVEAU**



**SEER**  
**10.3**

CS-C18BKP

**SEER**  
**10.0**

CS-C24BKP



Indoor Unit / Élément Intérieur



Luminous Remote Controller with Unit Holder  
Télécommande lumineuse avec support

#### PERSONAL AIRFLOW CREATION Création d'un débit d'air sur mesure

Up & Down Airflow  
— 5 Patterns + Auto  
Débit d'air vertical  
5 positions + automatique



Left & Right Airflow  
— 5 Patterns + Auto  
Débit d'air horizontal  
5 positions + automatique



#### Top-Panel Maintenance Access

The outdoor unit's top lifts off for easy access.

#### Panneau supérieur accessible pour l'entretien

Le panneau supérieur de l'élément extérieur se soulève pour un accès facile.

*Blue Fin*  
Condenser  
Outdoor Unit  
Élément extérieur



## FEATURES

- Catechin Air Purifying Filter
- Solar Refreshing Deodorizing Filter
- Odour-Removing Function
- Removable, Washable Panel
- Anti-Mold One-Touch Air Filter
- Personal Airflow Creation
- Circulation Operation Mode
- Powerful Mode
- Economy Mode
- Soft Dry Operation Mode
- Sleep Mode Auto-Control
- 24-Hour ON/OFF Real Setting Timer
- Luminous Remote Controller
- Automatic Operation Mode
- Top-Panel Maintenance Access
- Blue Fin Condenser
- Auto Restart (Random)
- Long Piping: 25m

## CARACTÉRISTIQUES

- Filtre de purification d'air catéchine
- Filtre de désodorisation régénérant au soleil
- Fonction de suppression d'odeur
- Panneau amovible lavable
- Épurateur d'air anti-moisissure avec filtre à air à retrait facile
- Création d'un débit d'air sur mesure
- Mode de circulation d'air
- Mode pleine puissance
- Mode économie
- Mode de fonctionnement doux-sec
- Commande automatique du mode sommeil
- Minuterie de réglage réel marche/arrêt de 24 heures
- Télécommande lumineuse
- Mode de fonctionnement automatique
- Panneau supérieur accessible pour l'entretien
- Condenseur à alette bleue
- Redémarrage automatique (aléatoire)
- Grande longueur de tuyauterie: 25 m